

# 試験成績書

殿

年 月 日

J I S 表示認証番号 IP0507029

大崎工業株式会社

鳳



環境負荷低減塗料  
製品名 ラインファルト (黄) GLY-50

適用規格

JIS K 5665 (2018) 路面標示用塗料3種1号

判定	技術課	
合格	玉村	達

試験項目	試験成績	品質規定
密度 (23℃) g/cm <sup>3</sup>	2.0	2.3以下
軟化点 ℃	104	80以上
塗膜の外観	合格	異常がない
タイヤ付着性	合格	タイヤに付着しない
拡散反射率 (白に限る) %	---	75以上
黄色度 (白に限る)	---	0~0.10
耐摩耗性 (100回転当たりの摩耗減量 mg)	78	200以下
圧縮強さ (23℃) kN/cm <sup>2</sup>	2.417	0.802以上
耐アルカリ性	合格	異常がない
ガラスビーズの含有量 %	15.5	15.0 <sup>+3</sup> <sub>0</sub>
塗膜中の鉛の定量 (黄色に限る) (質量分率%)	0.01以下	0.06以下
塗膜中のクロムの定量 (黄色に限る) (質量分率%)	0.01以下	0.03以下

※塗膜中の鉛、クロムの定量については、日本塗料検査協会の数値を転記しています。