

試 験 成 績 書

殿

年 月 日

J I S 表示認証番号 JP0507029

大 崎 工 業 株 式 有 限 公 司

鳳

上 場

環境負荷低減塗料
製品名 ラインファルト(黄)GLY-50

適用規格

JIS K 5665(2018)路面標示用塗料3種1号

判 定

技術課



試 験 項 目	試験成績	品 質 規 定
密度(23℃) g/cm ³	2.0	2.3以下
軟化点 ℃	103	80以上
塗膜の外観	合格	異常がない
タイヤ付着性	合格	タイヤに付着しない
拡散反射率(白に限る) %	---	75以上
黄色度(白に限る)	---	0~0.10
耐摩耗性(100回転当たりの摩耗減量 mg)	79	200以下
圧縮強さ(23℃) kN/cm ²	2.313	0.802以上
耐アルカリ性	合格	異常がない
ガラスビーズの含有量 %	15.5	15.0 ⁺³ ₀
塗膜中の鉛の定量 (黄色に限る)(質量分率%)	0.01以下	0.06以下
塗膜中のクロムの定量 (黄色に限る)(質量分率%)	0.01以下	0.03以下

※塗膜中の鉛、クロムの定量については、日本塗料検査協会の数値を転記しています。